

# EASYTEC 简易盒

## 用于现代化传感器应用的法兰机盒

新型 EASYTEC 简易盒产品系列专门为工业物联网 (IIoT) 和 IoT 的智能传感器集成应用而设计。

- 具备高度稳定性的现代化机盒设计
- 四种大小规格为 80、100、125 和 150，每种可提供两种高度
- 阻燃材料 ASA+PC-FR 和可选的防护等级 ip 65（密封件作为附件），适用于坚固的室内和室外应用
- 中性的标准颜色灰白色 (ral 9002) 支持广泛的应用可能 - 根据要求，我们也可以生产其他颜色的机盒
- 底座配备 2 个翼耳，用于快速安装在墙壁上或圆管上及圆型材上
- 密封的电器空间，带有两个电路板安装区（分别于上盒和下盒）
- 用不锈钢螺钉和 torx 驱动器进行连接



# EASYTEC 简易盒

## 应用示例

IoT/IIoT 领域。 传感器技术。 环境保护。 测量控制技术。 控制系统技术。 医疗和实验室技术。 安全保险和监控技术。 信息通讯技术。



Automated agriculture



Data Collection for Ocean Observation network



Data logger e.g. for temperature



Data logger with gateway function



Environmental monitoring



Sensor box for process monitoring



Smart store logistics



Water level monitoring

## 按客户要求修改加工

如何体现您的特殊产品？ 如有需要，我们执行所有必要的修改和精加工，提供组装完毕的机盒。  
产品类型用于 Easytec 简易盒



机械加工



表面涂渡



图文打印于机盒



激光打印字体



EMC 保护



制备 / 组装

# EASYTEC 简易盒

## 类型



**C3204107**  
EASYTEC 80  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
101x50x22mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3204207**  
EASYTEC 80  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
101x50x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3206107**  
EASYTEC 100  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
121x62x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3206207**  
EASYTEC 100  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
121x62x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3207107**  
EASYTEC 125  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
147x78x30mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3207207**  
EASYTEC 125  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
147x78x37mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3208107**  
EASYTEC 150  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
172x93x36mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3208207**  
EASYTEC 150  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
172x93x46mm  
IP 65 opt., IP 40

## “保护等级” 附件



**A9500030**  
Sealing 80



**A9502030**  
Sealing 100



**A9503030**  
Sealing 125



**A9504030**  
Sealing 150

# EASYTEC 简易盒

## “螺钉” 附件



**A0305031**  
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm  
(PZ1)



**A0325060**  
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm  
(T8)  
Stainless steel

保留技术更改可能性。© OKW 机盒系统, Buchen/德国。